

φ76

φ114

φ140

φ165

φ215

φ265

φ318

φ265

φ318

オプション

各種仕様

技術資料

## ミニモータープーリ製作可能最小幅表

プーリ 外径	相数	極数	出力	段数	標準	防水	オールSUS	ブレーキ	逆防	CE	備考
φ76	三相	2P	40W	2	277	300	300	×	×	×	
				3	300	320	320	×	×	×	
φ114	三相	4P	0.1kW	2	285	285	285	345	295	285	
				3	300	300	300	360	310	300	
				4	320	320	320	×	330	320	

(mm)

## モータープーリ製作可能最小幅表

プーリ 外径	相数	極数	出力	段数	標準	防水	オールSUS	ブレーキ	逆防	堅牢防水	24h仕様	備考		
φ140	三相	4P	0.24kW	2	310	310	310	×	×	×	×	ブレーキ付28AAAは 3段減速となります		
				3	320	320	330	400	×	×	×			
φ165	三相	4P	0.4kW	2	300	300	310	380	310	×	320	ブレーキ付23AAAは 3段減速となります		
				3	310	310	330	400	×	×	×			
		6P	0.24kW	2	300	300	310	380	×	×	×			
				3	310	310	330	400	×	×	×			
φ215	三相	4P	1.0kW	2	380	380	380	450	380	380	380	ブレーキ付20AAAは 3段減速となります 異電圧		
				3	410	410	430	500	410	×	×			
				420	420	440	500	420	×	×				
		6P	0.6kW	2	380	380	380	×	380	×	×			
				4P	1.5kW	2	380	380	380	450	380	380	×	
						3	410	410	430	500	410	×	×	異電圧
420	420	440	510	420	×	×								
φ265	三相	4P	1.5kW	2	450	450	450	550	450	×	×			
				3	480	480	490	600	480	×	×			
		6P	1.1kW	2	450	450	450	550	450	×	×			
				3	480	480	490	600	480	×	×			
		4P	2.2kW	3	480	480	490	600	480	×	×			
				6P	1.7kW	3	480	480	490	600	480	×	×	
φ318	三相	4P	1.5kW	3	480	480	490	600	480	×	×			
				4P	2.2kW	3	480	480	490	×	480	×	×	
		6P	1.7kW	3	480	480	490	600	480	×	×			
				4P	3.7kW	2	510	510	520	×	510	×	×	

(mm)