ブレーキ仕様製作機種

（電源200V/50・60Hz三相の場合）

型式	定格電流 50/60Hz [A]	速度 [m／min] 50Hz	速度 [m／min] 60Hz	減速 段数	寸法 [mm] ℓ1	寸法 [mm] ℓ2	寸法 [mm] dφ	寸法 [mm] W	製作可能最小幅
KMP-B013-4C-114-□□□-10□□□	0.64/0.60	10.6	12.7	3	25 (30)	15 (25)	24 (24)	21 (19)	360
KMP-B013-4C-114-□□□-15□□□		15.8	18.8						
KMP-B013-4C-114-□□□-18□□□		18.4	22.0	2					345
KMP-B013-4C-114-□□□-20□□□		20.3	24.2						
KMP-B013-4C-114-□□□-25□□□		24.3	28.9						
KMP-B013-4C-114-□□□-28□□□		28.5	34.0						
KMP-B013-4C-114-□□□-30□□□		30.8	36.7						
KMP-B013-4C-114-□□□-40□□□		40.7	48.5						
KMP-B023-4C-140-□□□-13□□□	1.87/1.50	13.2	15.9	3	25	15	24	21	400
KMP-B023-4C-140-□□□-20□□□		20.0	24.0						
＊ KMP-B023-4C-140-□□□-28□□□		27.5	33.2						
KMP-B043-6C-165-□□□-5.2□□□	2.03/1.70	5.1	6.1	3	32	25	28	23	400
KMP-B043-4C-165-□□□-7.8□□□	2.88/2.29	7.7	9.2		32	25	28	23	400
KMP-B043-4C-165-□□□-9.0□□□		8.8	10.6						
KMP-B043-4C-165-□□□-20□□□		19.7	23.7						
＊ KMP-B043-4C-165-□□□-23□□□		22.8	27.5						
KMP-B043-4C-165-□□□-30□□□		30.1	36.3	2	35	30	25	20	380
KMP-B043-4C-165-□□□-36□□□		36.6	44.1						
KMP-B043-4C-165-□□□-42□□□		42.3	50.9						
KMP-B103-4C-215-□□□-13□□□	5.2/4.4	13.3	16.0	3	35	30	28	23	500
KMP-B103-4C-215-□□□-16□□□		15.6	18.8						
＊ KMP-B103-4C-215-□□□-20□□□		20.1	24.2						
KMP-B103-4C-215-□□□-25□□□		25.3	30.5	2					450
KMP-B103-4C-215-□□□-30□□□		30.8	37.0						
KMP-B103-4C-215-□□□-36□□□		36.3	43.7						
KMP-B153-4C-215-□□□-13□□□	6.8/6.0	13.2	15.9	3	35	30	28	23	500
KMP-B153-4C-215-□□□-16□□□		15.5	18.7						
KMP-B153-4C-215-□□□-20□□□		19.9	24.0						
KMP-B153-4C-215-□□□-25□□□		25.2	30.4						
KMP-B153-4C-215-□□□-30□□□		29.0	35.0						
KMP-B153-4C-215-□□□-33□□□		33.4	40.3	2					450
KMP-B153-4C-215-□□□-36□□□	6.6※1/6.0※1	35.9	43.3						
KMP-B153-6C-265-□□□-18□□□	6.0/5.2	18.8	22.6	3	50	40	38	28	600
KMP-B153-6C-265-□□□-22□□□		23.0	27.6	2					550
KMP-B153-4C-265-□□□-28□□□	6.53/5.99	28.7	34.5	3					600
KMP-B153-4C-265-□□□-34□□□		35.1	42.2	2					550
KMP-B153-4C-265-□□□-43□□□		44.8	53.9						
KMP-B153-4C-318-□□□-33□□□	6.53/5.99	34.4	41.4	3	50	40	38	28	600
KMP-B153-4C-318-□□□-41□□□		40.7	49.0						
KMP-B223-6C-265-□□□-18□□□	9.2/8.0	18.9	22.5	3	50	40	38	28	600
KMP-B223-4C-265-□□□-28□□□	10.4/9.0	28.6	34.5						
KMP-B223-4C-265-□□□-33□□□		33.9	40.8						
KMP-B223-4C-265-□□□-42□□□		41.4	49.9						
KMP-B223-4C-265-□□□-47□□□		46.7	56.2						

＊印はブレーキ仕様を含む場合、減速段数が3段となります。（通常は2段）
　ブレーキ+防水仕様の場合、周速及びシャフト寸法が変わるためご注意ください。
※0.2kW仕様はパイプストレートが標準です。
※インバータを併用される場合はKMP-C（パワーモジュール外設仕様）としてください。
※（　）内は準標準寸法です。ご指定がない場合は標準寸法となります。
※1　この電流値は、プーリ幅が380ℓの場合のみとなります。380ℓ以上の36m／minは、他の速度と同じ電流値となります。