

フリーローラ型式表示

MFR-A0-38-300A 9 A A



① フリーローラの略

MFR で固定

② 仕様

A 標準 I オールSUS T テーパー Y その他

③ 電源の種類

0:電源なし

④ ローラ外径

38 φ38 42 φ42.7 48 φ48.6 50 φ50 52 φ52 57 φ57 60 φ60.5

※テーパー型は小径がφ42.7の場合は「42」を選択。小径φ52の場合は「52」を選択。

⑤ ローラ幅

図面のℓ寸法 (単位: mm)

※フレームとの隙間は、1~2mmの余裕を見てください。

⑥ ライニング・パイプの種類

A 標準	F 3t天然白色	M 2t天然黒色	V 2tニトリル
B 3t天然ゴム	G 3tシリコン	N 5tウレタン(標準色: グレー)	W 3tウレタン(標準色: グレー)
C 3tウレタン(標準色: ナチュラル)※	H 硬質クロムメッキ	P 2tウレタン(標準色: グレー)	X 5t天然黒色
D 3tニトリル	J バイプSUS	S 2tネオプレン	Y その他
E 3tネオプレン	L 1.5t天然黒色	T 1.5tウレタン(標準色: グレー)	

※ウレタン色は、2008年7月よりナチュラル色が標準色となり、「グレー」が標準色となっております。

ロットにより若干、色の異なりがあります。

ライニング・特殊パイプの仕様はモーターローラカタログを参照ください。

⑦ モーターの種類と電圧

9:モーターなし

⑧ 連動型の指定

A 標準 G 丸溝 B Vプーリ
D スプロケット Y その他

⑨ 指定別途仕様

A: 標準 (内寸: ℓ+8) M: 準標準 (内寸: ℓ+15) Y: その他

※標準シャフト (小判型) 以外は別途ご指示ください。



株式会社 協和製作所

産業機器事業部

窪田営業部 〒675-2364 兵庫県加西市窪田町570-10

TEL.0790-42-0601(代) FAX.0790-42-4895

東京支店 〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目14番7号 京橋中央ビル 9階 TEL.03-5579-9622(代) FAX.03-5579-9633

名古屋営業所 〒465-0024 愛知県名古屋市中区本郷3-139 ホワイトハウスビル5階 TEL.052-778-7830(代) FAX.052-778-7831

<URL> http://www.kyowa-mfg.co.jp <e-mail> info@kyowa-mfg.co.jp



JQA-2486



JQA-EM4569
Kubota factory

【本カタログ掲載内容は改良のため予告なく変更する事があります。予めご了承ください。】

680-20220401G-R0