フリーローラ型式表示

PFR-A0-48-300Z9AA

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

① フリーローラの略

PFR で固定

② 仕様

A	標準	I	オールSUS	T	テーパー	Y	その他

③ 電源の種類

0：電源なし

④ ローラ外径

48	φ48.6	50	φ50	57	φ57	60	φ60.5

※テーパー型は小径がφ42.7の場合は「42」を選択。小径φ52の場合は「52」を選択。

⑤ ローラ幅

図面のℓ寸法（単位：mm）

※フレームとの隙間は、1～2mmの余裕を見てください。

⑥ ライニング・パイプの種類

A	標準（φ57・φ60.5・テーパー）	H	硬質クロムメッキ	S	2tネオプレン
B	3t天然黒色	J	パイプSUS	T	1.5tウレタン（標準色：グレー）
D	3tニトリル	L	1.5t天然黒色	V	2tニトリル
E	3tネオプレン	M	2t天然黒色	W	3tウレタン（標準色：グレー）
F	3t天然白色	N	5tウレタン（標準色：グレー）	X	5t天然黒色
G	3tシリコン	P	2tウレタン（標準色：グレー）	Y	その他
				Z	標準（φ48.6・φ50）

※ウレタン色は、2008年7月よりナチュラル色が準標準色となり、「グレー」が標準色となっております。
※ロットにより若干、色の異なりがあります。また、製作上、ローラ表面に傷がつく場合があります。
※ライニング・特殊パイプの仕様はバルスローラカタログを参照ください。

⑦ モーターの種類と電圧

9：モーターなし

⑧ 連動型の指定

A	標準	E	シングルスプロケット	H	マイクロVプーリ
B	Vプーリ	F	丸プーリ	Y	その他
D	スプロケット	G	丸溝		

⑨ 指定別途仕様

A：標準（内寸：ℓ+8）　M：準標準（内寸：ℓ+15）　Y：その他

※標準シャフト（六角型）以外は別途ご指示ください。

KMJP KYOWA MANUFACTURING JAPAN
株式会社 協和製作所
産業機器事業部
窪田営業部　〒675-2364 兵庫県加西市窪田町570-10　TEL.0790-42-0601(代) FAX.0790-42-4895
東京支店　〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目14番7号 京橋中央ビル 9階　TEL.03-5579-9622(代) FAX.03-5579-9633
名古屋営業所 〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷3-139 ホワイトハウスビル5階　TEL.052-778-7830(代) FAX.052-778-7831
<URL> http://www.kyowa-mfg.co.jp　<e-mail> info@kyowa-mfg.co.jp

ISO 9001 JQA-2486　ISO 14001 JQA-EM4569
Kubota factory

【本カタログ掲載内容は改良のため予告なく変更する事があります。予めご了承ください。】

690-20220401G-R0