MR-38

MR-42

MR-48

MR-50

MR-57

MR-60

MR-T
-42MR-T
-52

各種仕様

オプション

技術資料

モーターローラ重量表

● 標準仕様

ローラ径	ドラム幅	300	400	500	600	700	800	900	1000
	呼称速度								
φ 38	3~10	1.3	1.4	1.5	1.6	—	—	—	—
	12~30	1.3	1.3	1.4	1.5	—	—	—	—
	60	1.2	1.3	1.4	1.5	—	—	—	—
φ 42.7	3~10	1.6	1.7	1.9	2.0	2.2	—	—	—
	12~30	1.5	1.7	1.8	1.9	2.1	—	—	—
	60	1.4	1.6	1.7	1.9	2.0	—	—	—
φ 48.6	3~12	1.9	2.0	2.2	2.4	2.6	2.7	2.9	3.1
	17~40	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5	2.7	2.8	3.0
φ 50	3~12	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.1
	17~40	1.8	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3.1
φ 57	3~8	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6
	10~30	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5
	40~80	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.4
φ 60.5	3~8	3.0	3.4	3.9	4.3	4.8	5.3	5.7	6.2
	10~30	2.9	3.3	3.8	4.3	4.7	5.2	5.6	6.1
	40~80	2.8	3.3	3.7	4.2	4.7	5.1	5.6	6.0

※上記につきましては概算重量です。その他につきましては別途お問い合わせください。

(単位: kg)

● ブレーキ仕様

ローラ径	ドラム幅	300	400	500	600	700	800	900	1000
	呼称速度								
φ 38	3~10	1.7	1.8	1.8	1.9	—	—	—	—
	12~30	1.6	1.7	1.8	1.9	—	—	—	—
	60	1.6	1.6	1.7	1.8	—	—	—	—
φ 42.7	3~10	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	—	—	—
	12~30	1.9	2.1	2.2	2.3	2.5	—	—	—
	60	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	—	—	—
φ 48.6	3~12	2.4	2.5	2.7	2.9	3.1	3.2	3.4	3.6
	17~40	2.3	2.5	2.6	2.8	3.0	3.2	3.3	3.5
φ 50	3~12	2.4	2.6	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.6
	17~40	2.3	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2	3.4	3.6
φ 57	3~8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4
	10~30	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3
	40~80	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2
φ 60.5	3~8	3.8	4.2	4.7	5.2	5.7	6.1	6.6	7.0
	10~30	3.7	4.1	4.6	5.0	5.5	6.0	6.4	6.9
	40~80	3.6	4.0	4.4	4.9	5.4	5.9	6.3	6.8

※上記につきましては概算重量です。その他につきましては別途お問い合わせください。

(単位: kg)

パイプ肉厚

外径	φ 38	φ 42.7	φ 48.6	φ 50	φ 57	φ 60.5
肉厚	1.00 t	1.35 t	1.50 t	1.50 t	1.50 t	3.25 t

MR-38

MR-42

MR-48

MR-50

MR-57

MR-60

MR-T-42

MR-T-52

各種仕様

オプション

技術資料

電圧一覧

ローラ径	モータ	周波数	単相	三相
φ 38	標準	50Hz		200
		60Hz		200 220
φ 42.7	標準	50Hz	100	200
		60Hz	100	220
	高出力	50Hz		200
		60Hz		200
φ 48.6	標準	50Hz		200
		60Hz		200 220
φ 50	標準	50Hz		200
		60Hz		200 220
φ 57	標準	50Hz	100 110	200
			115 200 220 230	220 380 400 415
		60Hz	100 110	200 220
			115 200 220 230 240	230 380 400 415 420 440 460
	高出力	50Hz		200
		60Hz		200 220
φ 60.5	標準	50Hz	100 110	200
			115 200 220 230	220 380 400 415
		60Hz	100 110	200 220
			115 200 220 230 240	230 380 400 415 420 440 460
	高出力	50Hz		200
		60Hz		200 220
テーパー	標準	50Hz	100 110	200
			115 200 220 230	220 380 400 415
		60Hz	100 110	200 220
			115 200 220 230 240	230 380 400 415 420 440 460
	高出力	50Hz		200
		60Hz		200 220

※数値は電圧 (V) 表示です。

※他、電圧につきましては、お問い合わせください。

※電圧は±5%の範囲でお使いいただけます。(但し、φ42.7~50〈高出力含む〉の三相200V50Hz)は±3%でお願いいたします。

詳細は各ページをご覧ください。

製作可能最大ローラ幅 (ℓ) 寸法

ローラ最大幅					
φ 38	φ 42.7	φ 48.6	φ 50	φ 57	φ 60.5
600	700	1,000	1,000	1,000	1,000

※上記以上は保証外品となるため、お問合せください。

(単位: mm)