

MR-38

MR-42

MR-48

MR-50

MR-57

MR-60

MR-T-42

MR-T-52

各種仕様

オプション

技術資料

製作可能最小ローラ幅(ℓ)寸法：φ38 / φ42.7

径	ギヤ種類 モータ種類	仕様 → スライドシャフトの有無	標準	防水・防滴	防塵	クリーン・オールSUS	CE	Vブリー	スプロケット	丸溝	逆防	ツイン T1	防水・オールSUS Vブリー	スプロケット 防水・オールSUS	クリーン Vブリー	呼称速度		
																無	有	
φ38	標準ギヤ 標準モータ	3~10	無	240	317	298	298	303	240	240				317	317	298		
			有	286	343	324	324	324	286	286				343	343	324		
		12~30	無	224	301	282	282	287	224	224				301	301	282		
			有	270	327	308	308	308	270	270				327	327	308		
		60~100	無	208					208	208								
			有	255					255	255								
	強化ギヤ 標準モータ	3~10	無	250	325	306	306	312	250	250				325	325	306		
			有	295	351	332	332	333	295	295				351	351	332		
		12~30	無	234	309	290	290	296	234	234				309	309	290		
			有	279	335	316	316	317	279	279				335	335	316		
		60~100	無	225					225	225								
			有	268					268	268								
φ42.7	標準ギヤ 標準・高出力モータ	3~10	無	241	318	298	298	303	241	241				318	318	298		
			有	287	344	324	324	324	287	287	336			344	344	324		
		12~30	無	225	302	282	282	287	225	225				302	302	282		
			有	271	328	308	308	308	271	271	316			328	328	308		
		60~100	無	209					209	209								
			有	256					256	256	300							
	強化ギヤ 標準・高出力モータ	3~10	無	251	326	306	306	312	251	251			281	326	326	306		
			有	296	352	332	332	333	296	296	341			311	352	352	332	
		12~30	無	235	310	290	290	296	235	235			266	310	310	290		
			有	280	336	316	316	317	280	280	325			295	336	336	316	
		60~100	無	224					224	224				255				
			有	269					269	269	314			284				

※防水仕様・防滴仕様・クリーン仕様・防塵仕様・CEマーキング仕様は標準仕様と比較しますと、約10~20%トルクダウン致します。

※他の複合機種につきましては、お問い合わせください。

※表示寸法は、ローラ幅ℓ (mm) です。

※フレーム内寸の公差は±1mmです。

※φ38プレーキ仕様はパワーモジュール外設型のみとなります。

※φ38・φ42.7につきましては、強化ギヤ(標準ギヤの約3倍の強度)も製作しております。

モータ種類	ギヤ種類	仕様	スライドシャフトの有無	パワーモジュール															
				ブレーキ		防水・防滴		防塵		クリーン・オールSUS		Vブレーキ		スプロケット		丸溝			
				内蔵	外設	内蔵	外設	内蔵	外設	内蔵	外設	内蔵	外設	内蔵	外設	内蔵	外設		
呼称速度	無	有																	
標準モータ	標準ギヤ	3~10	無	288	370	350	344	288	288										
			有	334	391	371	365	334	334										
		12~30	無	272	354	334	328	272	272										
			有	318	375	355	349	318	318										
		60~100	無	256				256	256										
			有	303				303	303										
	強化ギヤ	3~10	無	298	378	359	353	298	298										
			有	343	399	380	374	343	343										
		12~30	無	282	362	343	337	282	282										
			有	327	383	364	358	327	327										
		60~100	無	273				273	273										
			有	317				317	317										
標準・高出力モータ	標準ギヤ	3~10	無	321	289	399	371	392	350	392	344	321	289	321	289				
			有	367	335	420	392	413	371	413	365	367	335	367	335	412	380		
		12~30	無	305	273	383	355	376	334	376	328	305	273	305	273				
			有	351	319	404	376	397	355	397	349	351	319	351	319	396	364		
		60~100	無	289	257							289	257	289	257				
			有	336	304							336	304	336	304	380	348		
	強化ギヤ	3~10	無	331	299	407	379	401	359	401	353	331	299	331	299				
			有	376	344	428	400	422	380	422	374	376	344	376	344	421	389		
		12~30	無	315	283	391	363	385	343	385	337	315	283	315	283				
			有	360	328	412	384	406	364	406	358	360	328	360	328	405	373		
		60~100	無	306	274							306	274	306	274				
			有	350	318							350	318	350	318	395	363		

MR-38

MR-42

MR-48

MR-50

MR-57

MR-60

MR-T-42

MR-T-52

各種仕様

オプション

技術資料