製作可能最小ローラ幅（ℓ）寸法：テーパーローラ

小径	モータ種類	仕様 呼称速度	標準	防塵
φ42.7	標準モータ	3 ～ 8	490	510
		10 ～ 30	490	510
		40 ～ 80	490	
	高出力モータ	5 ～ 17	510	520
		20 ～ 60	510	520
φ52	標準モータ	3 ～ 8	300	300
		10 ～ 30	300	300
		40 ～ 80	300	
	高出力モータ	5 ～ 17	300	310
		20 ～ 60	300	310

ブレーキ

小径	モータ種類	仕様 呼称速度	パワーモジュール内蔵	パワーモジュール外設
φ42.7	標準モータ	3 ～ 8	655	635
		10 ～ 30	635	615
		50 ～ 80	620	600
	高出力モータ	5 ～ 17	665	645
		20 ～ 60	645	625
φ52	標準モータ	3 ～ 8	445	425
		10 ～ 30	425	405
		50 ～ 80	410	390
	高出力モータ	5 ～ 17	455	435
		20 ～ 60	435	415

※他の複合機種につきましては、お問い合わせください。
※表示寸法は、ローラ幅ℓ（mm）です。
※ローラ内寸の公差は±1mmです。
※全てスライドシャフト機構を装備しています。
※標準モータ防塵仕様は25m／minまでとします。
※防塵仕様は標準仕様と比較しますと、約10～20%トルクダウンいたします。
※三相400V級の場合は上記最小幅+20mmとなります。
※パワーモジュール外設の三相400V級は製作不可となります。