

MR-38

MR-42

MR-48

MR-50

MR-57

MR-60

MR-T-42

MR-T-52

各種仕様

オプション

技術資料

製作可能最小ローラ幅(ℓ)寸法：テーパローラ

| 小径 | モータ種類 | 仕様 | 標準 | 防塵 |
|-------|--------|---------|-----|-----|
| | | 呼称速度 | | |
| φ42.7 | 標準モータ | 3 ~ 8 | 490 | 510 |
| | | 10 ~ 30 | 490 | 510 |
| | | 40 ~ 80 | 490 | |
| | 高出力モータ | 5 ~ 17 | 510 | 520 |
| | | 20 ~ 60 | 510 | 520 |
| | | | | |
| φ52 | 標準モータ | 3 ~ 8 | 300 | 300 |
| | | 10 ~ 30 | 300 | 300 |
| | | 40 ~ 80 | 300 | |
| | 高出力モータ | 5 ~ 17 | 300 | 310 |
| | | 20 ~ 60 | 300 | 310 |
| | | | | |

ブレーキ

| 小径 | モータ種類 | 仕様 | パワーモジュール内蔵 | パワーモジュール外設 |
|-------|--------|---------|------------|------------|
| | | 呼称速度 | | |
| φ42.7 | 標準モータ | 3 ~ 8 | 655 | 635 |
| | | 10 ~ 30 | 635 | 615 |
| | | 50 ~ 80 | 620 | 600 |
| | 高出力モータ | 5 ~ 17 | 665 | 645 |
| | | 20 ~ 60 | 645 | 625 |
| | | | | |
| φ52 | 標準モータ | 3 ~ 8 | 445 | 425 |
| | | 10 ~ 30 | 425 | 405 |
| | | 50 ~ 80 | 410 | 390 |
| | 高出力モータ | 5 ~ 17 | 455 | 435 |
| | | 20 ~ 60 | 435 | 415 |
| | | | | |

※他の複合機種につきましては、お問い合わせください。

※表示寸法は、ローラ幅ℓ (mm) です。

※フレーム内寸の公差は±1mmです。

※全てスライドシャフト機構を装備しています。

※標準モータ防塵仕様は25m/minまでとします。

※防塵仕様は標準仕様と比較しますと、約10~20%トルクダウンいたします。

※三相400V級の場合は上記最小幅+20mmとなります。

※パワーモジュール外設の三相400V級は製作不可となります。