

MR-38

MR-42

MR-48

MR-50

MR-57

MR-60

MR-T-42

MR-T-52

各種仕様

オプション

技術資料

## 製作可能最小ローラ幅(ℓ)寸法：テーパーローラ

| 径     | モータ種類  | ギヤ種類 | 仕様      | 標準  | 防塵  |
|-------|--------|------|---------|-----|-----|
|       |        |      | 呼称速度    |     |     |
| φ42.7 | 標準モータ  | 標準ギヤ | 3 ~ 8   | 490 | 510 |
|       |        |      | 10 ~ 30 | 490 | 510 |
|       |        |      | 40 ~ 80 | 490 |     |
|       | 高出力モータ | 標準ギヤ | 5 ~ 17  | 510 | 520 |
|       |        |      | 20 ~ 60 | 510 | 520 |
|       |        |      |         |     |     |
| φ52   | 標準モータ  | 標準ギヤ | 3 ~ 8   | 300 | 300 |
|       |        |      | 10 ~ 30 | 300 | 300 |
|       |        |      | 40 ~ 80 | 300 |     |
|       | 高出力モータ | 標準ギヤ | 5 ~ 17  | 300 | 310 |
|       |        |      | 20 ~ 60 | 300 | 310 |
|       |        |      |         |     |     |

※他の複合機種につきましては、お問い合わせください。

※表示寸法は、パイプ寸法(mm)です。

※パイプ寸法の公差は±1mmです。

※全てスライドシャフト機構を装備しています。

※標準モータ防塵仕様は25m/minまでとします。

※防塵仕様は標準仕様と比較しますと、約10~20%トルクダウン致します。

※三相400V級の場合は上記最小幅+15mmとなります。

※パワーモジュール外設の三相400V級は製作不可となります。