

DC 48V BRUSHLESS PULSEROLLER SENERGY

48V DCブラシレス SENERGY

電源：DC48V
リード線色：ブラック



UL
対応

CE
対応

RoHS
対応

UL1004-1/UL1004-6



M8-4コネクタ

ローラ径 $\phi 48.6$

リミット 電流値	呼称速度	減速比	速度 (m/min)	加速トルク (N·m)	定格トルク (N·m)	定格接線力 (N)
1.7A	15	45.00	1.8 ~ 23.4	4.58	2.95	121.6
	20	32.94	2.4 ~ 32.4	3.36	2.16	59.0
	35	18.30	4.8 ~ 58.2	1.86	1.25	51.5
	45	15.00	5.4 ~ 70.8	1.53	1.02	42.2
	60	10.98	7.8 ~ 97.2	1.12	0.75	30.9

リミット 電流値	呼称速度	減速比	速度 (m/min)	加速トルク (N·m)	定格トルク (N·m)	定格接線力 (N)
2.0A	15	45.00	1.8 ~ 23.4	4.91	2.95	121.6
	20	32.94	2.4 ~ 32.4	3.60	2.16	59.0
	35	18.30	4.8 ~ 58.2	2.00	1.25	51.5
	45	15.00	5.4 ~ 70.8	1.64	1.02	42.2
	60	10.98	7.8 ~ 97.2	1.20	0.75	30.9

リミット 電流値	呼称速度	減速比	速度 (m/min)	加速トルク (N·m)	定格トルク (N·m)	定格接線力 (N)
2.5A	15	45.00	1.8 ~ 23.4	5.72	2.95	121.6
	20	32.94	2.4 ~ 32.4	4.19	2.16	59.0
	35	18.30	4.8 ~ 58.2	2.33	1.25	51.5
	45	15.00	5.4 ~ 70.8	1.91	1.02	42.2
	60	10.98	7.8 ~ 97.2	1.40	0.75	30.9

リミット 電流値	呼称速度	減速比	速度 (m/min)	加速トルク (N·m)	定格トルク (N·m)	定格接線力 (N)
3.5A	15	45.00	1.8 ~ 23.4	7.36	2.95	121.6
	20	32.94	2.4 ~ 32.4	5.40	2.16	59.0
	35	18.30	4.8 ~ 58.2	2.99	1.25	51.5
	45	15.00	5.4 ~ 70.8	2.45	1.02	42.2
	60	10.98	7.8 ~ 97.2	1.79	0.75	30.9

リミット 電流値	呼称速度	減速比	速度 (m/min)	加速トルク (N·m)	定格トルク (N·m)	定格接線力 (N)
4.0A	15	45.00	1.8 ~ 23.4	8.12	2.95	121.6
	20	32.94	2.4 ~ 32.4	5.96	2.16	59.0
	35	18.30	4.8 ~ 58.2	3.30	1.25	51.5
	45	15.00	5.4 ~ 70.8	2.71	1.02	42.2
	60	10.98	7.8 ~ 97.2	1.98	0.75	30.9

ローラ径 $\phi 50$

リミット 電流値	呼称速度	減速比	速度 (m/min)	加速トルク (N·m)	定格トルク (N·m)	定格接線力 (N)
1.7A	15	45.00	1.8 ~ 24.0	4.58	2.95	118.0
	20	32.94	2.4 ~ 33.0	3.36	2.16	86.4
	35	18.30	4.8 ~ 60.0	1.86	1.25	50.0
	45	15.00	5.4 ~ 73.2	1.53	1.02	40.8
	60	10.98	7.8 ~ 99.6	1.12	0.75	30.0

リミット 電流値	呼称速度	減速比	速度 (m/min)	加速トルク (N·m)	定格トルク (N·m)	定格接線力 (N)
2.0A	15	45.00	1.8 ~ 24.0	4.91	2.95	118.0
	20	32.94	2.4 ~ 33.0	3.60	2.16	86.4
	35	18.30	4.8 ~ 60.0	2.00	1.25	50.0
	45	15.00	5.4 ~ 73.2	1.64	1.02	40.8
	60	10.98	7.8 ~ 99.6	1.20	0.75	30.0

リミット 電流値	呼称速度	減速比	速度 (m/min)	加速トルク (N·m)	定格トルク (N·m)	定格接線力 (N)
2.5A	15	45.00	1.8 ~ 24.0	5.72	2.95	118.0
	20	32.94	2.4 ~ 33.0	4.19	2.16	86.4
	35	18.30	4.8 ~ 60.0	2.33	1.25	50.0
	45	15.00	5.4 ~ 73.2	1.91	1.02	40.8
	60	10.98	7.8 ~ 99.6	1.40	0.75	30.0

リミット 電流値	呼称速度	減速比	速度 (m/min)	加速トルク (N·m)	定格トルク (N·m)	定格接線力 (N)
3.5A	15	45.00	1.8 ~ 24.0	7.36	2.95	118.0
	20	32.94	2.4 ~ 33.0	5.40	2.16	86.4
	35	18.30	4.8 ~ 60.0	2.99	1.25	50.0
	45	15.00	5.4 ~ 73.2	2.45	1.02	40.8
	60	10.98	7.8 ~ 99.6	1.79	0.75	30.0

リミット 電流値	呼称速度	減速比	速度 (m/min)	加速トルク (N·m)	定格トルク (N·m)	定格接線力 (N)
4.0A	15	45.00	1.8 ~ 24.0	8.12	2.95	118.0
	20	32.94	2.4 ~ 33.0	5.96	2.16	86.4
	35	18.30	4.8 ~ 60.0	3.30	1.25	50.0
	45	15.00	5.4 ~ 73.2	2.71	1.02	40.8
	60	10.98	7.8 ~ 99.6	1.98	0.75	30.0

ローラ径 $\phi 57$

リミット 電流値	呼称速度	減速比	速度 (m/min)	加速トルク (N·m)	定格トルク (N·m)	定格接線力 (N)
1.7A	15	45.00	1.8 ~ 27.6	4.58	2.95	103.7
	20	32.94	2.4 ~ 37.8	3.36	2.16	75.9
	35	18.30	4.8 ~ 68.4	1.86	1.25	43.9
	45	15.00	5.4 ~ 83.4	1.53	1.02	36.0
	60	10.98	7.8 ~ 114.0	1.12	0.75	26.3

リミット 電流値	呼称速度	減速比	速度 (m/min)	加速トルク (N·m)	定格トルク (N·m)	定格接線力 (N)
2.0A	15	45.00	1.8 ~ 27.6	4.91	2.95	103.7
	20	32.94	2.4 ~ 37.8	3.60	2.16	75.9
	35	18.30	4.8 ~ 68.4	2.00	1.25	43.9
	45	15.00	5.4 ~ 83.4	1.64	1.02	36.0
	60	10.98	7.8 ~ 114.0	1.20	0.75	26.3

リミット 電流値	呼称速度	減速比	速度 (m/min)	加速トルク (N·m)	定格トルク (N·m)	定格接線力 (N)
2.5A	15	45.00	1.8 ~ 27.6	5.72	2.95	103.7
	20	32.94	2.4 ~ 37.8	4.19	2.16	75.9
	35	18.30	4.8 ~ 68.4	2.33	1.25	43.9
	45	15.00	5.4 ~ 83.4	1.91	1.02	36.0
	60	10.98	7.8 ~ 114.0	1.40	0.75	26.3

リミット 電流値	呼称速度	減速比	速度 (m/min)	加速トルク (N·m)	定格トルク (N·m)	定格接線力 (N)
3.5A	15	45.00	1.8 ~ 27.6	7.36	2.95	103.7
	20	32.94	2.4 ~ 37.8	5.40	2.16	75.9
	35	18.30	4.8 ~ 68.4	2.99	1.25	43.9
	45	15.00	5.4 ~ 83.4	2.45	1.02	36.0
	60	10.98	7.8 ~ 114.0	1.79	0.75	26.3

リミット 電流値	呼称速度	減速比	速度 (m/min)	加速トルク (N·m)	定格トルク (N·m)	定格接線力 (N)
4.0A	15	45.00	1.8 ~ 27.6	8.12	2.95	103.7
	20	32.94	2.4 ~ 37.8	5.96	2.16	75.9
	35	18.30	4.8 ~ 68.4	3.30	1.25	43.9
	45	15.00	5.4 ~ 83.4	2.71	1.02	36.0
	60	10.98	7.8 ~ 114.0	1.98	0.75	26.3

ローラ径 $\phi 60$

リミット 電流値	呼称速度	減速比	速度 (m/min)	加速トルク (N·m)	定格トルク (N·m)	定格接線力 (N)
1.7A	15	45.00	2.4 ~ 29.4	4.58	2.95	97.7
	20	32.94	3.0 ~ 38.4	3.36	2.16	71.5
	35	18.30	6.0 ~ 72.6	1.86	1.25	41.4
	45	15.00	7.2 ~ 88.2	1.53	1.02	33.9
	60	10.98	9.6 ~ 120.6	1.12	0.75	24.8

リミット 電流値	呼称速度	減速比	速度 (m/min)	加速トルク (N·m)	定格トルク (N·m)	定格接線力 (N)
2.0A	15	45.00	2.4 ~ 29.4	4.91	2.95	97.7
	20	32.94	3.0 ~ 38.4	3.60	2.16	71.5
	35	18.30	6.0 ~ 72.6	2.00	1.25	41.4
	45	15.00	7.2 ~ 88.2	1.64	1.02	33.9
	60	10.98	9.6 ~ 120.6	1.20	0.75	24.8

リミット 電流値	呼称速度	減速比	速度 (m/min)	加速トルク (N·m)	定格トルク (N·m)	定格接線力 (N)
2.5A	15	45.00	2.4 ~ 29.4	5.72	2.95	97.7
	20	32.94	3.0 ~ 38.4	4.19	2.16	71.5
	35	18.30	6.0 ~ 72.6	2.33	1.25	41.4
	45	15.00	7.2 ~ 88.2	1.91	1.02	33.9
	60	10.98	9.6 ~ 120.6	1.40	0.75	24.8

リミット 電流値	呼称速度	減速比	速度 (m/min)	加速トルク (N·m)	定格トルク (N·m)	定格接線力 (N)
3.5A	15	45.00	2.4 ~ 29.4	7.36	2.95	97.7
	20	32.94	3.0 ~ 38.4	5.40	2.16	71.5
	35	18.30	6.0 ~ 72.6	2.99	1.25	41.4
	45	15.00	7.2 ~ 88.2	2.45	1.02	33.9
	60	10.98	9.6 ~ 120.6	1.79	0.75	24.8

リミット 電流値	呼称速度	減速比	速度 (m/min)	加速トルク (N·m)	定格トルク (N·m)	定格接線力 (N)
4.0A	15	45.00	2.4 ~ 29.4	8.12	2.95	97.7
	20	32.94	3.0 ~ 38.4	5.96	2.16	71.5
	35	18.30	6.0 ~ 72.6	3.30	1.25	41.4
	45	15.00	7.2 ~ 88.2	2.71	1.02	33.9
	60	10.98	9.6 ~ 120.6	1.98	0.75	24.8