

φ57 DCブラシレス SENERGY

EQUBE-TLドライバーモジュール使用時

パイプ径: φ57
肉厚: 1.5t
電源: DC24V
表面処理: ユニクロメッキ
リード線色: ブラック




Table for 呼称速度: 15 (Nominal speed: 15). Columns include DIP SW, 周速 (Speed), 接続力 (N) (Connection force), and トルク (N-m) (Torque) for various RUN A and RUN B percentages.

Table for 呼称速度: 60 (Nominal speed: 60). Columns include DIP SW, 周速 (Speed), 接続力 (N) (Connection force), and トルク (N-m) (Torque) for various RUN A and RUN B percentages.

Table for 呼称速度: 75 (Nominal speed: 75). Columns include DIP SW, 周速 (Speed), 接続力 (N) (Connection force), and トルク (N-m) (Torque) for various RUN A and RUN B percentages.

Table for 呼称速度: 20 (Nominal speed: 20). Columns include DIP SW, 周速 (Speed), 接続力 (N) (Connection force), and トルク (N-m) (Torque) for various RUN A and RUN B percentages.

Table for 呼称速度: 25 (Nominal speed: 25). Columns include DIP SW, 周速 (Speed), 接続力 (N) (Connection force), and トルク (N-m) (Torque) for various RUN A and RUN B percentages.

Table for 呼称速度: 95 (Nominal speed: 95). Columns include DIP SW, 周速 (Speed), 接続力 (N) (Connection force), and トルク (N-m) (Torque) for various RUN A and RUN B percentages.

Table for 呼称速度: 125 (Nominal speed: 125). Columns include DIP SW, 周速 (Speed), 接続力 (N) (Connection force), and トルク (N-m) (Torque) for various RUN A and RUN B percentages.

Table for 呼称速度: 35 (Nominal speed: 35). Columns include DIP SW, 周速 (Speed), 接続力 (N) (Connection force), and トルク (N-m) (Torque) for various RUN A and RUN B percentages.

Table for 呼称速度: 45 (Nominal speed: 45). Columns include DIP SW, 周速 (Speed), 接続力 (N) (Connection force), and トルク (N-m) (Torque) for various RUN A and RUN B percentages.

Table for 呼称速度: 175 (Nominal speed: 175). Columns include DIP SW, 周速 (Speed), 接続力 (N) (Connection force), and トルク (N-m) (Torque) for various RUN A and RUN B percentages.

Table for 呼称速度: 215 (Nominal speed: 215). Columns include DIP SW, 周速 (Speed), 接続力 (N) (Connection force), and トルク (N-m) (Torque) for various RUN A and RUN B percentages.

