## DC BRUSHLESS PULSEROLLER, SENERGY

ドライバー カード

ブラシレス

テーパ

各種仕様

連動

ライニング

オプション

技術資料

PDU90 PPU PSU30

設計上の 注意

標準仕様		ローラ幅								
ローラ外径	呼称速度	300	400	500	600	700	800	900	1000	
	15-25	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3.0	
φ48.6	35-75	1.7	1.9	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.8	
<b>,</b>	95-215	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	
φ50	15-25	2.0	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8	3.0	3.1	
	35-75	1.8	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	3.0	
	95-215	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8	
φ57	15-25	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	
	35-75	2.2	2.4	2.6	2.8	2.9	3.1	3.3	3.5	
	95-215	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	
φ60.5	15-25	3.1	3.5	4.0	4.4	4.9	5.3	5.8	6.2	
	35-75	2.9	3.3	3.8	4.2	4.7	5.1	5.6	6.0	
	95-215	2.8	3.2	3.7	4.1	4.5	5.0	5.4	5.9	

【単位:kg】

マイクロVプーリ仕様		ローラ幅									
ローラ外径	呼称速度	300	400	500	600	700	800	900	1000		
φ 48.6	15-25	2.0	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8	2.9	3.1		
	35-75	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6	2.7	2.9		
	95-215	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8		
φ50	15-25	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2		
	35-75	1.9	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3.0		
	95-215	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	2.7	2.9		
φ57	15-25	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8		
	35-75	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6		
	95-215	2.1	2.3	2.5	2.7	2.8	3.0	3.2	3.4		
	15-25	3.1	3.6	4.0	4.5	4.9	5.3	5.8	6.2		
φ60.5	35-75	2.9	3.4	3.8	4.3	4.7	5.2	5.6	6.1		
,	95-215	2.8	3.2	3.7	4.1	4.6	5.0	5.5	5.9		

【単位:kg】

パレット仕様	ローラ幅											
ローラ外径	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
$\phi$ 60.5	7.7	8.1	8.6	9.0	9.5	9.9	10.4	10.8	11.2	11.7	12.1	12.6
φ76.3	8.5	9.0	9.5	10.1	10.6	11.2	11.8	12.3	12.9	13.4	14.0	14.6

【単位:kg】

NOTICE ※上記につきましては、概算重量です。その他の重量につきましては、別途お問い合わせ下さい。

パイプ <b>肉厚</b> ローラ外径	φ48.6	φ50	φ57	φ60.5	φ76.3
肉厚	1.4	1.5	1.5	3.25	3.15

【単位:mm】